



e-Wallbox *Premium* Plug'n Charge - Bestellnr. 003-441-022-000

Die Station der Plug'n Charge besteht aus Spezialbeton mit einem standardisierten Interface und mit speziellem Design (Folierung nach Kundenwunsch).



(Kabel gehört zum Auto)

Technische Informationen

Interface	Steckdose Typ 2 mit Klappdeckel. Alternativ Kabel mit Stecker möglich.
Ladeleistung	Ladeleistung bis 22 kW (dreiphasig) mit automatischer Leistungsanpassung auf 3,7 oder 11 kW. Entriegelungsfunktion bei Stromausfall (Lock-release, entfällt bei Kabelgebunden).
Absicherung	LS-Schalter 3pol. B32A und Lastschütz: 4 pol. 40A integriert. Zuleitung absichern mit LS-Schalter 3pol. B32A (empfohlen)
Schutz	Bauseitig
Spannung//Nennstrom	3/N/PE AC 400 V 50 Hz// max. 32 A
Zuleitung	5x6mm ² - 5x10mm ²
Zugangskontrolle	RFID/NFC (Mifare Classic, Desfire). Remote-Funktion ist vorgesehen.
Energiezählung	EEM-350-D-MCB. Drei-Phasen-Energiemessgerät zur Wirkleistungsmessung in Netzen bis 460 V / 65 A, mit 3 digitalen Eingängen und RS-485-Schnittstelle, zertifiziert gemäß MID-Richtlinie
Kommunikation	RS485, GSM (Standard), LAN möglich. OCPP-Protokolle
Gehäuse	Spezialbeton (teillfoliert) mit innenliegendem Normgehäusen (SVi, IP 44). 60x30/20x18 (HxBxT). Folierung auf Kundenwunsch. Halterung für Wandmontage. Zusatzgehäuse.
Bestellnr.	003-441-022-000

www.plugncharge.de (Stand: 18.07.2017)