



e-Wallbox *Basic Kabel* Plug'n Charge - Bestellnr. 100-441-022-K00

Die Station der Plug'n Charge besteht aus Spezialbeton mit einem standardisierten Interface und mit speziellem Design (Folierung nach Kundenwunsch).



Technische Informationen

| | |
|--------------------|---|
| Interface | Kabel mit Typ 2 Stecker und Plugholder. |
| Ladeleistung | Ladeleistung bis 22 kW (dreiphasig) mit automatischer Leistungsanpassung auf 3,7 oder 11 kW. |
| Absicherung | Lastschütz: 4 pol. 40A integriert. Zuleitung absichern mit LS-Schalter 3pol. B32A (empfohlen). |
| Schutz | Bauseitig. |
| Spannung/Nennstrom | 3/N/PE AC 400 V 50 Hz/max. 32 A. |
| Zuleitung | 5x6mm ² - 5x10mm ² |
| Gehäuse | Spezialbeton (teillfoliert) mit innenliegendem Normgehäusen (SVi, IP 65). 60x30/20x18 (HxBxT). Folierung auf Kundenwunsch. Halterung für Wandmontage. |
| Bestellnr. | 100-441-022-K00 |

www.plugncharge.de (Stand: 05.05.2018)