



e-Wallbox *Basic* Plug'n Charge - Bestellnr. 100-441-022-000

Die Station der Plug'n Charge besteht aus Spezialbeton mit einem standardisierten Interface und mit speziellem Design (Folierung nach Kundenwunsch).



Technische Informationen

Interface	Steckdose Typ 2 mit Klappdeckel..
Ladeleistung	Ladeleistung 11 kW (dreiphasig) mit automatischer Leistungsanpassung auf 3,7. Auf Wunsch 22 kW einstellbar (ohne Mehrkosten). Entriegelungsfunktion bei Stromausfall (Lock-release).
Absicherung	Lastschütz: 4 pol. 40A integriert. Zuleitung absichern mit LS-Schalter 3pol. B32A (empfohlen).
Schutz	Bauseitig.
Spannung/Nennstrom	3/N/PE AC 400 V 50 Hz/max. 32 A.
Zuleitung	5x6mm ² - 5x10mm ²
Gehäuse	Spezialbeton (teillfoliert) mit innenliegendem Normgehäusen (SVi, IP 44). 60x30/20x18 (HxBxT). Folierung auf Kundenwunsch. Halterung für Wandmontage.
Bestellnr.	100-441-022-000

www.plugcharge.de (Stand: 02.02.2019)