



## e-Wallbox *Premium* Plug'n Charge - Bestellnr. 003-451-022-K00

Die Station der Plug'n Charge besteht aus Spezialbeton mit einem standardisierten Interface und mit speziellem Design (Folierung nach Kundenwunsch).



### Technische Informationen

Interface5	Kabel mit Typ 2 Stecker und Plugholder.
Ladeleistung	Ladeleistung 11 kW (dreiphasig) mit automatischer Leistungsanpassung auf 3,7. Auf Wunsch 22 kW einstellbar (ohne Mehrkosten).
Absicherung	LS-Schalter 3pol. B32A und Lastschütz: 4 pol. 40A integriert. Zuleitung absichern mit LS-Schalter 3pol. B32A (empfohlen).
Schutz	DC Stromsensitiver Schutz nach IEC 61008 integriert. FI- Schutzschalter (TYP A) bauseitig.
Spannung//Nennstrom	3/N/PE AC 400 V 50 Hz// max. 32 A
Zuleitung	5x6mm <sup>2</sup> - 5x10mm <sup>2</sup>
Zugangskontrolle	RFID/NFC (Mifare Classic, Desfire). Remote-Funktion.
Energiezählung	Drei-Phasen-Energiemessgerät zur Wirkleistungsmessung in Netzen bis 460 V / 65 A, zertifiziert gemäß MID-Richtlinie. Verwendbar lt. gesetzlichen Richtlinien des Messwesens.
Kommunikation	RS485, GSM (Standard), LAN möglich. OCPP-Protokolle
Gehäuse	Spezialbeton (teillfoliert und lackiert) mit innenliegendem Normgehäusen (SVi, IP 65). 60x30/20x18 (HxBxT). Folierung auf Kundenwunsch. Halterung für Wandmontage.
Bestellnr.	003-451-022-K00