



e-Wallbox Twin Plug'n Charge - Bestellnr. 003-551-022-K20

Die Station der Plug'n Charge besteht aus Spezialkunststoff mit einem standardisierten Interface und mit speziellem Design (Folierung nach Kundenwunsch).



Technische Informationen

Interface	Zweimal Kabel mit Typ 2 Stecker und Plugholder.
Ladeleistung	Jeder Ladepunkt: Ladeleistung 11 kW (dreiphasig) mit automatischer Leistungsanpassung auf 3,7.
Absicherung	Lastschütz: 4 pol. 40A integriert. Zuleitung absichern mit LSSchalter 3pol. B32A (empfohlen)
Schutz	FI- Schutzschalter (TYP A) und DC Stromsensitiver Schutz nach IEC 61008 integriert.
Spannung//Nennstrom	3/N/PE AC 400 V 50 Hz/max. 32 A.
Zuleitung	5x6mm ² - 5x10mm ²
Zugangskontrolle	RFID/NFC (Mifare Classic, Desfire). Remote-Funktion.
Energiezählung	Drei-Phasen-Energiemessgerät zur Wirkleistungsmessung in Netzen bis 460 V / 65 A, zertifiziert gemäß MID-Richtlinie. Verwendbar lt. Gesetzlichen Richtlinien des Messwesens.
Kommunikation	GSM (Standard), LAN möglich. OCPP-Protokolle.
Gehäuse	Spezialkunststoff (teilstoffiert) mit innenliegendem Normgehäusen (SVi, IP 65). 60x30/20x18 (HxBxT). Folierung auf Kundenwunsch. Halterung für Wandmontage
Bestellnr.	003-551-022-K20

www.plugncharge.de (Stand: 01.07.2019)